

AVEL SPRAY 206

PROTETTIVO SEMIOLEOSO A BASE SINTETICA

SCHEDA TECNICA

AVEL SPRAY 206 è un protettivo semi-oleoso, anticorrosivo, antiossidante a base sintetica. Questo prodotto protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall'umidità e dall'ossidazione. Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali e ravviva le superfici finite. Aumenta la resistenza al carico, Riduce l'attrito, l'usura e la rumorosità; Migliora il rodaggio e ha delle proprietà di funzionamento di emergenza. Previene e riduce la vaiolatura negli ingranaggi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Dispersione a media nebulizzazione
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Colore	Bruno
Odore	Caratteristico

Contiene

agenti protettivi a matrice grassa, tensioattivi anionici, solventi petroliferi e non, propellente Propano/Butano.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Il prodotto può essere utilizzato per la protezione di: - Stampi - Ingranaggi - Utensili - Strumenti di precisione e di misura - Armi - Manufatti pregiati

Pulire la superficie da trattare. Agitare la bombola. Spruzzare da circa 20 cm. di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

LEVA SRL

VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA)

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120

Tel.: 0331 790228

AVEL SPRAY 206

PROTETTIVO SEMIOLEOSO A BASE SINTETICA

SCHEDA TECNICA

FORMATI DISPONIBILI

	QUANTITA'
Bomboletta 400 ml	Scatola da 12 pezzi

ETICHETTATURA



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

- H222** Aerosol estremamente infiammabile.
- H229** Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
- H372** Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- H319** Provoca grave irritazione oculare.
- H336** Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

- P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
- P410+P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.
- P501** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.

Contiene IDROCARBURI C9-12 N-ALCANI, ISOALCANI CICLICI AROMATICI (2-25%)
IDROCARBURI, C11-C14, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

LEVA SRL

VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA)

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120

Tel.: 0331 790228