

AVEL TRIM CC 1350

LUBRIFICANTE DENSO INTERO PER STAMPAGGIO

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche e proprietà

AVEL TRIM CC 1350 è un lubrificante per stampaggio a base di sostanze clorurate, altamente viscoso, contenente additivi EP e untuosanti; caricato con riempitivi inorganici. La sua formulazione è opportunamente equilibrata in modo che il prodotto assicuri una elevata durata degli utensili

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Metodo	Valori
Aspetto	Visivo	Pastoso
Odore	--	Lieve
Colore	Visivo	Grigio Chiaro
Massa volumica	ASTM D-1298	1,355
Viscosità a 40°C	ASTM D-445	-
Punto di infiammabilità VA	ASTM D-92	>200°C

Campi di applicazione

AVEL TRIM CC 1350 viene impiegato nelle operazioni di stampaggio e imbutitura profonda di materiali ferrosi e inox a medio – alto spessore.

Grazie alla sua particolare struttura che lascia sulle superfici uno strato lubrificante ed omogeneo resistente alle alte temperature e alla pressione è particolarmente idoneo per la laminazione a freddo di tubi in acciaio e leghe di acciaio o come lubrificante di mandrini.

Il prodotto è applicabile a spruzzo, pennello o mediante rulli. Viene facilmente asportato con normali solventi o soluzioni alcaline calde.

LEVA SRL

VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA)

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120

Tel.: 0331 790228