



eni Kart 2T

eni KART 2T è un lubrificante sintetico con olio di ricino per motori due tempi da kart, espressamente formulato per soddisfare le esigenze di lubrificazione dei motori operanti ad elevatissimo numero di giri.

Il prodotto va impiegato preparando la miscela manualmente, nelle percentuali raccomandate dai costruttori.

E' idoneo all' impiego in miscela con benzina con o senza piombo, per motori raffreddati sia ad acqua che ad aria.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

eni KART 2T

Viscosità a 100°C	mm ² /s	11,3
Viscosità a 40°C	mm ² /s	77
Indice di viscosità	-	137
Punto di infiammabilità V.A.	°C	204
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,934

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- La speciale formulazione di **eni KART 2T** assicura una perfetta lubrificazione grazie alle eccezionali proprietà antigrippaggio, anche ad altissimo numero di giri.
- Le speciali basi sintetiche unite ad un' esclusiva additivazione forniscono inoltre pulizia nei componenti del gruppo termico e livelli di protezione antiusura oltretché stabilità termo-ossidativa ad elevata temperatura.
- Il prodotto assicura la pulizia delle luci di scarico e riduce la formazione di depositi in camera di combustione.

AVVERTENZE - Agitare energicamente il prodotto per qualche minuto prima di procedere alla sua miscelazione con il carburante.